



KIOSCO AUTOSERVICIO

PLACAS PARA MASCOTAS

Transacciones en forma ágil y segura. Diseño compacto y de fácil instalación. Interfaz multimedia que permite el despliegue de información de asistencia. Cuenta con un módulo que permite generar contenido publicitario).



CARACTERÍSTICAS GENERALES



Instalación

Diseño compacto para espacios reducidos y de fácil instalación.



Marca y entrega

En 3 minutos o menos se graba la placa. El grabado evita que se borren los datos con el uso. Entrega inmediata



Medios de pago

Cuenta con un datáfono integrado que recibe tarjetas de crédito y débito. Además recibe dinero en efectivo o pagos con plataformas como Nequi y Rappi

DISEÑO



3 TU PLACA EN
MINUTOS

163cm



48cm


48cm



Diseño **moderno** y **ergonómico**, pensado en diferentes tipos de **usuarios**, la máquina está diseñada para que se pueda ajustar a **espacios reducidos**.



PLACAS



› Componentes principales

Dimensiones	48cm x 163cm x 48cm
Peso	150Kg / 174Kg
Raspberry PI 4	<ul style="list-style-type: none"> • Model B • 1,5 GHz • VideoCore VI (con soporte para OpenGL ES 3.x) • 1 GB / 2 GB / 4 GB LPDDR4 SDRAM • Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, Gigabit Ethernet
Pantalla	Táctil tipo capacitiva de 17". Solo para uso de interiores
Brillo mínimo	500 cd/m2
Cámara de usuario y auditoría	Cámara HD gran angular con 170° de visión
Billetero reciclador	<ul style="list-style-type: none"> • Validador Bill SM BackLoad • Bill To Bill (recicla 3 denominaciones de billetes) • MEI SCR advance (recicla 2 denominaciones) • MEI BNR (recicla 4 denominaciones) • Smart Payout
Datáfono	GSM / GPRS, Totalmente integrado para recibir pagos con tarjeta débito y crédito y cuenta con la certificación de CredibanCo (Colombia)
UPS	450W de potencia
Audio	Formato Mp3 Speaker 5W
Alimentación	Voltaje 120VAC. 50/60Hz.
Consumo en potencia	180W
Conexión	Ethernet 10/100 (UTP)
Cerrojos electrónicos	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: 12VDC • Dimensiones: L 72mm x An 67mm x Al 18mm
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 50°C grados hasta 60°C con ventilación forzada
Humedad relativa	10 - 80% No condensada
Índice de protección	IP 56 / IK01

› Características de las placas

Material	Aluminio anodizado
Colores	Rosado y azul
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 40,10mm x 26,93mm (Grande) • 30,81mm x 20,78mm (Mediana) • 22,81mm x 23,01mm (Para gato)